

# Quellvergußmörtel

Zementgebundener Einkomponenten Reparatur- und Füllmörtel. Ideal zur Hohlraumverfüllung bei Rohröffnungen, Spannstellen, Wänden, Tür- und Fensterzargen oder Fertigteilen. Zudem für allgemeine Reparatur- und Spachtelarbeiten bei Fugenbreiten von 10-50 mm.



Artikel Nr.	Verpackung	
	Sack	Palette
D08830	25,0 kg	1.050,0 kg

## Pagel V1/50 Quellvergußmörtel

Universal-Vergussmörtel, hochfließfähig, kontrolliertes Quellen mit kraftschlüssiger Verbindung zwischen Betonfundament und Maschinenplatte, hohe Früh- und Endfestigkeit, hoher Frost-Tausalz-Widerstand, wasserundurchlässig sowie weitgehend beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe.

Anwendungsbereich für Präzisionsmaschinen jeglicher Art, Turbinen, Generatoren, Kompressoren, Dieselmotoren und andere Kraftwerksanlagen, die hohen dynamischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, Stahl- und Betonstützen, Betonfertigteile und Stahlkonstruktionen, Brückenlager und Brückenübergangskonstruktionen sowie Rohrdurchführungen in Kanal-, Klärwerks-, und Trinkwasserbehälteranlagen zur Gas- und Wasserdruckabdichtung.



Artikel Nr.	Verpackung	
	Sack	Palette
D08840	25,0 kg	1.000,0 kg