

Schalrohr rund glatt

Ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet. Mit Folieneinlage, für eine glatte Betonoberfläche. Lagerlängen von 2,50 – 7,00 Meter (je 0,50 m abgestuft) Fixlängen + 8% Für Längen über max. Schalhöhe wegen verstärkter Wandung + 20%



Artikel Nr.	Abmessung Ø	max. Schalhöhe	Gewicht pro m
SG15000	150 mm	7,00 m	1,49 kg
SG20000	200 mm	7,00 m	1,98 kg
SG24000	240 mm	7,00 m	2,37 kg
SG25000	250 mm	7,00 m	2,47 kg
SG30000	300 mm	7,00 m	3,96 kg
SG35000	350 mm	7,00 m	4,05 kg
SG40000	400 mm	7,00 m	5,40 kg
SG43500	435 mm	7,00 m	5,89 kg
SG45000	450 mm	7,00 m	6,82 kg
SG50000	500 mm	7,00 m	8,66 kg
SG56000	550 mm	7,00 m	10,44 kg
SG56000	560 mm	7,00 m	10,62 kg
SG60000	600 mm	7,00 m	11,39 kg
SG65000	650 mm	7,00 m	13,40 kg
SG70000	700 mm	7,00 m	14,44 kg
SG75000	750 mm	7,00 m	16,72 kg
SG80000	800 mm	7,00 m	19,17 kg
SG90000	900 mm	7,00 m	21,56 kg
SG10000	1000 mm	6,00 m	25,70 kg

