

Kraso Überschiebmuffe



Für den Einbau in WU – Betonwände als Durchschiebemöglichkeit von KG/HT und KG 2000 Rohren.

Lieferumfang: Kraso Überschiebmuffe mit druckwasserdichter umlaufender Kraso Vierstegdichtung.



Ausführung KG



Ausführung KG 2000

Ausführung	Abmessung							
	Durchmesser (mm)							
Überschiebmuffe	110	125	160	200	250	315	400	500
Überschiebmuffe KG 2000	110	125	160	200	250	315	400	500

Auf Wunsch auch als Doppelmuffe mit innerem Anschlag!

Kraso Bogen



Für den Einbau in WU-Betonwände zum Anschließen von KG/HT und KG 2000 Rohren.

Lieferumfang: Kraso Bogen mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe.



Ausführung KG



Ausführung KG 2000

Ausführung	Abmessung							
	Durchmesser (mm)							
Bogen 15°/30°/45°	110 ¹	125 ¹	160 ¹	200 ¹	250	315	400	500
Bogen 15°/30°/45° KG 2000	110 ¹	125 ¹	160 ¹	200 ¹	250	315 ²	400 ²	500

¹ aus produktionstechnischen Gründen teilweise KRASO Dreistegdichtung

² nicht als 30° Bogen lieferbar!