

Opti Mauerstärken

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22x26, 26x30 oder 32x36 mm.

Einteilige Mauerstärken mit 22 mm Innendurchmesser in den Längen 15, 18, 20, 24, 25, 30, 35 und 40 cm.



| Artikel Nr. | Abmessung Wandstärke | Verpackung | |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | Sack | Palette |
| O15150 | D= 22/26 L=15 cm | 100 Stück | 5.000 Stück |
| O15180 | D= 22/26 L=18 cm | 100 Stück | 5.000 Stück |
| O15200 | D= 22/26 L=20 cm | 100 Stück | 4.000 Stück |
| O15250 | D= 22/26 L=25 cm | 100 Stück | 4.000 Stück |
| O15300 | D= 22/26 L=30 cm | 100 Stück | 4.000 Stück |
| O15350 | D= 22/26 L=35 cm | 75 Stück | 3.000 Stück |
| O15400 | D= 22/26 L=40 cm | 75 Stück | 3.000 Stück |

Opti - Stopfen

Betongrauer Verschlusszapfen für Opti – Konen.
Prüfbericht auf Anfrage.



| Artikel Nr. | Abmessung für Rohr Durchm. | Verpackung | |
|-------------|-------------------------------|------------|-------------|
| | | Beutel | Sack |
| O15022 | 22 mm | 500 Stück | 2.500 Stück |
| O15026 | 26 mm | 500 Stück | 2.500 Stück |
| D15030 | 32 mm | 500 Stück | 2.000 Stück |