


Verschlussstopfen Stopper screw


Geschraubter Verschluss von Schalungsspannstellen für Mauerstärken aus Kunststoff und Faserzement, Druckprüfung bis 5,0 bar Wasserdruck, Feuerwiderstandsprüfung EI 240, Schallprüfung, Radondicht, JGS Untersuchungsbericht, mit sehr guten chemischen Beständigkeiten



Artikel Nr.	für Mauerstärken Ø innen	Verpackung	
		Eimer	Palette
046230	17,0-19,5 mm	100 Stück	5.500 Stück
046240	19,5-22,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046210	21,5-23,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046220	22,3-25,4 mm	100 Stück	5.500 Stück
046250	25,0-28,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046270	27,5-29,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046260	31,0-34,0 mm	50 Stück	2.750 Stück

Verschlussstopfen Stopper covered

Geschraubter Verschluss von Schalungsspannstellen für Mauerstärken aus Kunststoff und Faserzement, Druckprüfung bis 5,0 bar Wasserdruck, Feuerwiderstandsprüfung EI 240, Schallprüfung, Radondicht, JGS Untersuchungsbericht, mit sehr guten chemischen Beständigkeiten



Artikel Nr.	für Mauerstärken Ø innen	Verpackung	
		Eimer	Palette
046330	17,0-19,5 mm	100 Stück	5.500 Stück
046340	19,5-22,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046310	21,5-23,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046320	22,3-25,4 mm	100 Stück	5.500 Stück
046350	25,0-28,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046370	27,5-29,0 mm	100 Stück	5.500 Stück
046360	31,0-34,0 mm	50 Stück	2.750 Stück

Verschlussstopfen Stopper screw Positionierungshilfe

Artikel Nr. 046181

