

Schalrohr rund spiral

Ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet.
Lagerlängen von 2,50 – 7,00 Meter (je 0,50 m abgestuft) Fixlängen + 8%
Für Längen über max. Schalhöhe wegen verstärkter Wandung + 20%



Artikel Nr.	Abmessung Ø	max. Schalhöhe	Gewicht pro m
SS15000	150 mm	7,00 m	1,26 kg
SS20000	200 mm	7,00 m	1,68 kg
SS24000	240 mm	7,00 m	2,01 kg
SS25000	250 mm	7,00 m	2,09 kg
SS30000	300 mm	7,00 m	3,51 kg
SS35000	350 mm	7,00 m	3,52 kg
SS40000	400 mm	7,00 m	4,69 kg
SS43500	435 mm	7,00 m	5,09 kg
SS45000	450 mm	7,00 m	6,02 kg
SS50000	500 mm	7,00 m	7,53 kg
SS56000	550 mm	7,00 m	8,28 kg
SS56000	560 mm	7,00 m	8,29 kg
SS60000	600 mm	7,00 m	9,03 kg
SS65000	650 mm	7,00 m	10,85 kg
SS70000	700 mm	7,00 m	11,69 kg
SS75000	750 mm	7,00 m	13,78 kg
SS80000	800 mm	7,00 m	16,03 kg
SS90000	900 mm	7,00 m	18,03 kg
SS10000	1000 mm	6,00 m	21,77 kg

