

Dualfix

Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechter Schalung. Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter beim Betonieren minimiert. DUALFIX eignet sich durch die versetzt gegenüberliegenden Aussparungen bei umgedrehter Verwendung auch zur Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien. DUALFIX kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden. DUALFIX wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt. l= 2,00 m



Artikel Nr.	Abmessung Höhe	Verpackung	
		Bund	Palette
L13200	20 mm	100 m	8.000 m
L13250	25 mm	100 m	6.400 m
L13300	30 mm	100 m	4.900 m
L13350	35 mm	60 m	4.200 m
L13400	40 mm	60 m	3.240 m
L13500	50 mm	60 m	2.100 m