

# Sichtbeton-Verschlusskegel FB und V4A

Im Betonbau werden Schalungsanker eingesetzt, um den auf die Schalung wirkenden Betondruck abzutragen. Um den Schalungsanker wieder verwenden zu können, wird er durch ein Hüllrohr geführt, an dessen Enden konisch geformte Kunststoffteile (Aufsteckkonen) gesteckt werden. Die verbleibenden konischen Öffnungen, hier Spannstelle genannt, werden durch Einkleben von FB-Stopfen oder V4A-Stopfen je nach Bedarf.

Farben: betongrau, Sonderfarben auf Anfrage.

Typ	PVC Konus	Kegel einkleben	Verpackung Karton
Typ 1	22 / 5	5 mm zurückversetzt	150 Stück
Typ 2	22 / 5	bündig	100 Stück
Typ 3	22 / 5	bündig mit umlaufender Schattenfuge	100 Stück
Typ 4	22 / 5 22 / 3	30 mm zurückversetzt 10 mm zurückversetzt	350 Stück
Typ 5	22 / 3	5 mm zurückversetzt	250 Stück
Typ 6	22 / 3	5 mm zurückversetzt mit umlaufender Schattenfuge	350 Stück
Typ 7	22 / 1 22 / 3 22 / 5	5 mm zurückversetzt 25 mm zurückversetzt 45 mm zurückversetzt	100 Stück
Typ 8 V4A	22 / 1	5 mm zurückversetzt	100 Stück
Typ 9	22 / 1	bündig	100 Stück
Typ 10	22 / 1	2 mm zurückversetzt	100 Stück

