Kraso Rohrdurchführungen Typ B

Wanddurchführungen für den Einbau in WU – Betonwände,
zum beidseitigen Anschließen von KG/HT und KG 2000 Rohren.
Lieferumfang: Kraso Typ B mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso
Vierstegdichtung beidseitiger angeformter Steckmuffe und 2 Kraso Deckeln als Einbauhilfe.

Abmessung Durchmesser (mm)	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315*	DN 400*	DN 500*
Wandstärke in cm	20	20	20	20				
	24	24	24	24	24			
	25	25	25	25	25			
	30	30	30	30	30	30	30	
	35	35	35	35	35	35	35	35
	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
	40	40	40	40	40	40	40	40
	45	45	45	45	45	45	45	45
	50	50	50	50	50	50	50	50

*Ab DN 315 mm ohne Deckel
Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

Kraso Wanddurchführung Typ Universal

Wanddurchführung, für den Einbau in WU – Betonwände
zum beidseitigen Anschließen (Uni B) bzw. als Durchschiebemöglichkeit
(Uni D) von KG/HT Rohren. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle
von gängigen Wandstärken.
Lieferumfang: Kraso Typ Universal B mit druckwasserdichter, umlaufender
Kraso Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 Kraso Deckeln
als Einbauhilfe.
Lieferumfang: Kraso Typ Universal D mit druckwasserdichter, umlaufender
Kraso Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 Kraso Deckeln
als Einbauhilfe.

Durchmesser (mm)	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200

Kraso Bodendurchführung Typ BDF

Lieferumfang: **Kraso Typ BDF mit druckwasserdichter**
umlaufender Kraso Vierstegdichtung einseitig
angeformter Steckmuffe.

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
Lieferlänge	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm