

Oktagon Plus 22

Schalungsspannstelle, aus einem Stück gefertigt (PVC frei)
für Ankerstäbe Ø 15/17 mm. Lieferung im Set: jede Spannstelle
inkl. 2 Oktagon Stopfen. Sonderlängen werden auf Wunsch
gefertigt (Oktagon Konus wird auf geschnittenes Rohr aufgesteckt).

Prüfzeugnisse auf Anfrage:


- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung
- 5) Aggressive Gewässer



Artikel Nr.	Abmessung Wandstärke	Verpackung	
		Sack	Palette
NO17150	150 mm	100 Stück	3.600 Stück
NO17180	180 mm	100 Stück	3.000 Stück
NO17200	200 mm	100 Stück	3.000 Stück
NO17240	240 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO17250	250 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO17300	300 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO17350	350 mm	100 Stück	1.500 Stück
NO17400	400 mm	100 Stück	1.500 Stück

Oktagon Plus Konus 22

Vorsatzkonus Konus aus Kunststoff für die Selbsterstellung
von wasserdichten Schalungsspannstellen.
Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26 mm
um 8 cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und
Aufpressen des Konus, können Sonderlängen mit den Eigenschaften
von Oktagon Plus 22 hergestellt werden.



Artikel Nr.	Abmessung für Rohr Durchmesser	Verpackung	
		Sack	Palette
NO17102	22/26 mm	200 Stück	5.000 Stück

Oktagon Plus 26



Schalungsspannstelle, aus einem Stück gefertigt (PVC frei)
für Ankerstäbe Ø 20/23 mm. Lieferung im Set: jede Spannstelle
inkl. 2 Oktagon Stopfen 26. Sonderlängen werden auf Wunsch
gefertigt (Oktagon Plus Konus wird auf geschnittenes Rohr aufgesteckt).

Prüfzeugnisse auf Anfrage:

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung
- 5) Aggressive Gewässer

Artikel Nr.	Abmessung Wandstärke	Verpackung	
		Sack	Palette
NO18200	200 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO18240	240 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO18250	250 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO18300	300 mm	100 Stück	2.400 Stück
NO18350	350 mm	100 Stück	1.500 Stück
NO18400	400 mm	100 Stück	1.500 Stück

Oktagon Plus Konus 26



Vorsatzkonus Konus aus Kunststoff für die Selbstherstellung
von wasserdichten Schalungsspannstellen.
Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 26/30 mm
um 8 cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und
Aufpressen des Konus, können Sonderlängen mit den Eigenschaften
von Oktagon Plus 26 hergestellt werden.

Artikel Nr.	Abmessung für Rohr Durchmesser	Verpackung	
		Sack	Palette
NO17103	26/30 mm	200 Stück	6.000 Stück